







## KERN MEDŽIAGŲ STORIO MATAVIMO PRIETAISAI IR JŲ PRIEDAI

Eil. Nr.	Aprašymas	Vieneto kaina € (be PVM)
1	 <p>1.1. <b>TB 200–0.1US</b> Ultragarsinis kietų medžiagų storio matuoklis su išoriniu jutikliu, automatinio išjungimu, kalibravimo plokšte ir kietu įdėklu. Vokietija.</p> <p>Priedai:</p> <p><b>ATB–US01</b> Išorinis jutiklis 5 MHz Ø 6 mm plonoms medžiagoms matuoti (1,0 – 50,0 mm) 190,00</p> <p><b>ATB–US02</b> Išorinis jutiklis 5 MHz Ø 12 mm aukštos temperatūros medžiagoms matuoti (1,0 – 225,0 mm prie normalios temperatūros ir 4,0 – 100,0 mm prie 300°C). 295,00</p> <p>Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Išmatavimai: L 161 mm, W 69 mm, H 32 mm</li> <li>• Svoris 250 g</li> <li>• Tikslumas 0,5%</li> <li>• Jutiklis 5 MHz Ø 8 mm</li> <li>• Garso greitis 500 – 9000 m/sec</li> <li>• Matavimo ribos 1,0 – 200,0 mm</li> <li>• Padalos vertė 0,1 mm</li> <li>• Maitinimas 4 x 1,5 V AA baterijos</li> <li>• Išorinio jutiklio kabelio ilgis 1 m</li> </ul> <p><b>ATU-US02</b> Išorinis jutiklis 7 MHz, ø 6 mm plonoms medžiagoms matuoti (0,75 – 80) mm 110,00</p> <p><b>ATU-US09</b> Išorinis jutiklis 5 MHz, ø 10 mm 100,00</p> <p><b>ATB-US06</b> Išorinis jutiklis 5 MHz, ø 8 mm 975,00</p> <p><b>ATU-09</b> Kalibravimo komplektas iš 5 plokščių: 20, 50, 100, 200, 300 mm 560,00</p> <p><b>ATU-06</b> Kalibravimo komplektas be medinės dėžės 30,00</p> <p><b>ATB-US03</b> Gelis kontaktinis 270,00</p> <p>1.2. <b>TB 200–0.1 US–RED</b> Ultragarsinis storio matuoklis. Vokietija.</p> <p>Priedai tokie patys kaip ir TB 200–0.1 US modelyje</p> <p>Techniniai parametrai tokie patys kaip ir TB 200–0.1 US modelyje, išskyrus neturi garso greičio matavimo funkcijos.</p>	320,00
2	 <p>2.1. <b>TD 225–0.1US</b> Ultragarsinis kietų medžiagų storio matuoklis su išoriniu davikliu, RS 232 jungtimi, kalibravimo plokšte, automatinio išjungimu ir lagaminu. Maksimalus matuojamas storis iki 225 mm. Matavimo dažnis 5 MHz. Jutiklis ø 8 mm. Padala 0,1 mm. Garso greitis 500-9000 m/sek. Vokietija.</p>	370,00

	<p>Priedai:  <b>ATD-01</b> Kompiuterinė programa su laidu kompiuteriui prijungti  <b>ATB-US01, ATB-US02, ATU-US02, ATU-US09, ATU-09, ATB-US03</b> (žiūrėkite 1 punktą)  <b>ATU-US10</b> Išorinis kampinis jutiklis 5 MHz, <math>\varnothing</math> 10 mm, kampas 90°</p>	<p>90,00  110,00</p>
<p>3 .</p>	 <p>3.1 <b>TD GOLD 40.</b> Ultragarsinis aukso ir sidabro autentiškumo nustatymo prietaisas. Maksimalus matuojamas storis iki 225 mm. Maksimalus matuojamas aukso storis iki 40 mm. Matavimo dažnis 5 MHz. Jutiklis <math>\varnothing</math> 6 mm. Padala 0,01 mm. Vokietija.  Priedai: <b>ATB-US03</b> (žiūrėkite 1 punktą)</p>	<p>450</p>
<p>4 .</p>	 <p>4.1. <b>TN 80-0.1US</b> Ultragarsinis kietų medžiagų storio matuoklis su išoriniu jutikliu, vidine atmintimi, RS 232 jungtimi, automatinio išjungimu, skanavimo režimu (10 mat. Per sek.) ir kietu lagaminu. Vokietija.  Priedai:  <b>ATU-04</b> Kompiuterinė programa su laidu kompiuteriui prijungti  <b>ATU-05</b> Termo printeris  <b>ATU-US01</b> Išorinis jutiklis 2,5 MHz, <math>\varnothing</math> 14 mm, Matavimo storis nuo 3 iki 300 mm.  <b>ATB-US01, ATB-US02, ATU-US02, , ATU-US09, ATU-US10, ATU-09, ATB-US03</b> žiūrėkite 1 punktą.  Techniniai parametrai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Išmatavimai: L 150 mm, W 74 mm, H 32 mm</li> <li>• Svoris 245 g</li> <li>• Tikslumas: 0,5%</li> <li>• Padalos vertė 0,1 mm</li> <li>• Matavimo diapazonas nuo 0,75 iki 80 mm</li> <li>• Jutiklis 7 MHz <math>\varnothing</math> 6 mm</li> <li>• Garso greitis 1000 – 9999 m/sec</li> <li>• Maitinimas 2 x 1,5 V AA baterijos</li> <li>• Išorinio jutiklio kabelio ilgis 1 m</li> </ul> 4.2. <b>TN 230-0.1US</b> Ultragarsinis storio matuoklis. Vokietija.  Priedai:  Tokie patys kaip ir TN 80-0.1 US modelyje  Techniniai parametrai:  Tokie patys kaip ir TN 80-0.1 US modelyje, išskyrus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jutiklis 5 MHz <math>\varnothing</math> 10 mm matavimo ribos 1,2–230 mm</li> </ul> 4.3. <b>TN 300-0.1US</b> Ultragarsinis storio matuoklis. Vokietija.  Priedai:  Tokie patys kaip ir TN 80-0.1 US modelyje  Techniniai parametrai:  Tokie patys kaip ir TN 80-0.1 US modelyje, išskyrus:</p>	<p>560,00  100,00 420,00 215,00  560,00  660,00</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jutiklis 2,5 MHz Ø 14 mm</li> <li>• Matavimo ribos 3–300 mm</li> </ul> <p>4.4. <b>TN 80–0.01US</b> Ultragarsinis storio matuoklis. Vokietija. Priedai: Tokie patys kaip ir TN 80–0.1 US modelyje Techniniai parametrai: Tokie patys kaip ir TN 80–0.1 US modelyje, išskyrus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padalos vertė 0,01/0,1 mm</li> </ul> <p>4.5. <b>TN 230–0.01US</b> Ultragarsinis storio matuoklis. Vokietija. Priedai: Tokie patys kaip ir TN 80–0.1 US modelyje Techniniai parametrai: Tokie patys kaip ir TN 80–0.1 US modelyje, išskyrus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padalos vertė 0,01/0,1 mm</li> <li>• Matavimo ribos 1,2 – 230 mm</li> </ul> <p>4.6. <b>TN 300–0.01 US</b> Ultragarsinis storio matuoklis. Vokietija. Priedai: Tokie patys kaip ir TN 80–0.1 US modelyje Techniniai parametrai: Tokie patys kaip ir TN 80–0.1 US modelyje, išskyrus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padalos vertė 0,01/0,1 mm</li> <li>• Matavimo ribos 3,0 – 300 mm</li> </ul>	<p>620,00</p> <p>620,00</p> <p>710,00</p>
5	 <p>Portable measuring device for ultrasonic material thickness testing in Echo-Echo principle.</p> <p>5.1 <b>TN 30-0.01EE</b> Techniniai parametrai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matavimo ribos 3-30 mm (Echo pulse)</li> <li>• Matavimo ribos 0,65-600 mm (Pulse echo)</li> <li>• Padalos vertė 0,01 mm</li> <li>• Jutiklis 5 Mhz/Ø 12 mm</li> <li>• Garso greitis 1000 – 9999 m/sec</li> </ul> <p>5.2 <b>TN 60-0.01EE</b> Techniniai parametrai: Tokie patys kaip ir TN 30–0.0 EE modelyje, išskyrus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matavimo ribos 3-30 mm (Echo pulse)</li> </ul> <p>Priedai: Programinė įranga su kabeliu <b>ATU-04</b> 100,00 Išorinis jutiklis <b>ATU-US</b> 5 Mhz/12 mm 310,00 Ultragasis kontaktinis gelis 60 ml <b>ATB-U03</b> 30,00 RS232/USB adapteris <b>AFH 12</b> 85,00 <b>ATU-09</b> Kalibravimo komplektas iš 5 plokščių: 20, 50, 100, 200, 300 mm 975,00 <b>ATU-06</b> Kalibravimo komplektas be medinės dėžės 560,00</p>	<p>1200,00</p> <p>1650,00</p> <p>100,00</p> <p>310,00</p> <p>30,00</p> <p>85,00</p> <p>975,00</p> <p>560,00</p>
6	 <p>6.1. <b>TU 80–0.01 US</b> Ultragarsinis kietų medžiagų storio matuoklis, skirtas matuoti sunkiai prieinamose vietose, su išoriniu jutikliu, vidine atmintimi, RS 232 jungtimi, automatinio</p>	<p>1170,00</p>

