

DRUSKŲ PULVERIZACINĖS KAMEROS

Eil. Nr.	Modelis	Specifikacija
1.	YWX-150	Kameros išmatavimai: 600*450*400mm Temperatūros diapazonas: 35°C~55°C Drėgmės diapazonas: 95~98%R·H Oro prisotinimas: RT+5 °C~ 55°C Įpurškimo ribos: 1~2ml / 80cm ² · h Įpurškimo tipas: ištisinis / periodinis
2.	YWX-250	Kameros išmatavimai: 600*900*500mm Temperatūros diapazonas: 35°C~55°C Drėgmės diapazonas: 95~98%R·H Oro prisotinimas: RT+5 °C~ 55°C Įpurškimo ribos: 1~2ml / 80cm ² · h Įpurškimo tipas: ištisinis / periodinis
3.	YWX-750	Kameros išmatavimai: 750*1100*500mm Temperatūros diapazonas: 35°C~55°C Drėgmės diapazonas: 95~98%R·H Oro prisotinimas: RT+5 °C~ 55°C Įpurškimo ribos: 1~2ml / 80cm ² · h Įpurškimo tipas: ištisinis / periodinis
4.	YWX-010	Kameros išmatavimai: 1000*1300*800mm Temperatūros diapazonas: 35°C~55°C Drėgmės diapazonas: 95~98%R·H Oro prisotinimas: RT+5 °C~ 55°C Įpurškimo ribos: 1~2ml / 80cm ² · h Įpurškimo tipas: ištisinis / periodinis
5.	YWX-020	Kameros išmatavimai: 2000*1000*1000mm Temperatūros diapazonas: 35°C~55°C Drėgmės diapazonas: 95~98%R·H Oro prisotinimas: RT+5 °C~ 55°C Įpurškimo ribos: 1~2ml / 80cm ² · h Įpurškimo tipas: ištisinis / periodinis