

## PASTOVIOS TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS KAMEROS

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Modelis</b>	<b>Specifikacija</b>
1.	DHS-100	Temperatūros diapazonas: RT ~ +150°C Drėgmės diapazonas: 30%~98% RH Kameros išmatavimai: 450*450*500 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 / ≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
2.	DHS-225	Temperatūros diapazonas: RT ~ +150°C Drėgmės diapazonas: 30%~98% RH Kameros išmatavimai: 500*600*750 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 / °C≤±2°C Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
3.	DHS-500	Temperatūros diapazonas: RT ~ +150°C Drėgmės diapazonas: 30%~98% RH Kameros išmatavimai: 700*800*900 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 / ≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas
4.	DHS-1000	Temperatūros diapazonas: RT ~ +150°C Drėgmės diapazonas: 30%~98% RH Kameros išmatavimai: 1000*1000*1000 mm Svyravimas/tolygumas: ≤±0.5 / ≤±2 °CC Kontroleris: TEMI880 lietimui jautrus ekranas