

BRITAX MAŽI IŠORINIAI LED ŠVYTURĖLIAI

Eil. Nr.	Vaizdas	Aprašymas
1.		<p>B201.00.LDV Vienu varžtu tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 216 mm. Anglija.</p>
2.		<p>B311.00.LDV Vienu varžtu tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 171,5 mm. Anglija.</p>
3.		<p>B321.00.LDV Vienu varžtu tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 145,5 mm. Anglija.</p>
4.		<p>B51.00.LMV Vienu varžtu tvirtinamas LED švyturėlis. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10 – 49V DC. Išmatavimai: ø149 mm, aukštis 182 mm. Anglija.</p>

5.		<p>B61.00.LMV Tas pats kaip B51.00.LMV tik švyturėlio aukštis 154 mm. Anglija.</p>
6.		<p>B71.00.LMV Tas pats kaip B51.00.LMV tik švyturėlio aukštis 216 mm. Anglija.</p>
7.		<p>B81.00.LMV Tas pats kaip B51.00.LMV tik švyturėlio aukštis 193 mm. Anglija.</p>
8.		<p>B91.00.LMV Tas pats kaip B51.00.LMV tik švyturėlio aukštis 206 mm. Anglija.</p>






9.		<p>B52.00.LMV LED švyturėlis tvirtinamas prie spec. Kronšteino. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10 – 49V DC. Išmatavimai: ø123 mm, aukštis 178 mm. Anglija.</p>
10.		<p>B72.00.LMV Tas pats kaip B52.00.LMV tik švyturėlio ø149 mm ir aukštis 245 mm. Anglija.</p>
11.		<p>B82.00.LMV Tas pats kaip B52.00.LMV tik švyturėlio ø149 mm ir aukštis 222 mm. Anglija.</p>
12.		<p>B92.00.LMV Tas pats kaip B52.00.LMV tik švyturėlio ø149 mm ir aukštis 235 mm. Anglija.</p>

13.		<p>B312.00.LDV LED švyturėlis tvirtinamas prie spec. kronšteino. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 197,5 mm. Anglija.</p>
14.		<p>B202.00.LDV LED švyturėlis tvirtinamas prie spec. kronšteino. Maitinimo įtampa 9 – 33 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 245 mm. Anglija.</p>
15.		<p>B322.00.LDV LED švyturėlis tvirtinamas prie spec. kronšteino. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 171,5 mm. Anglija.</p>
16.		<p>B54.70.LMV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Automobilio greitis 112 km/val. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10V – 49V DC. Kabelio ilgis 3 metrai. Išmatavimai: ø 182 mm, aukštis 160 mm. Anglija.</p>
17.		<p>B64.00.LMV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Automobilio greitis 80 km/val. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -20°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10V – 49V DC. Kabelio ilgis 2,5 metro. Išmatavimai: ø155 mm, aukštis 127 mm. Anglija.</p>

18.		<p>B74.00.LMV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Automobilio greitis 64 km/val. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10V – 49V DC. Kabelio ilgis 2,5 metro. Išmatavimai: ø155 mm, aukštis 192 mm. Anglija.</p>
19.		<p>B84.00.LMV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Automobilio greitis 80 km/val. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10V – 49V DC. Kabelio ilgis 2,5 metro. Išmatavimai: ø155 mm, aukštis 168 mm. Anglija.</p>
20.		<p>B94.70.LMV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Automobilio greitis 112 km/val. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10V – 49V DC. Kabelio ilgis 2,5 metro. Išmatavimai: ø182 mm, aukštis 189 mm. Anglija.</p>
21.		<p>B164.70.LDV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 200 mm, aukštis 154,2 mm. Anglija.</p>
22.		<p>B204.00.LDV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 155 mm, aukštis 192 mm. Anglija.</p>

23.		<p>B314.70.LDV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 182,5 mm, aukštis 151 mm. Anglija.</p>
24.		<p>B324.70.LDV Magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 – 30 V DC. Išmatavimai: ø 182,5 mm, aukštis 125,5 mm. Anglija.</p>
25.		<p>B364.00.BAT Baterijomis maitinamas magnetais tvirtinamas LED švyturėlis. Veikia nuo 2 x 1,5V D tipo baterijų, kurių pakanka 300-400 valandų. Turi du blyksnės variantus: rotacinį (120 mirksėjimų per min.) ir vienkartinių blykčiojimų (70 mirksėjimų per min.). Švyturėlio korpuse du išjungėjai (Įjungimo/Išjungimo jungiklis ir mirksėjimo varianto perjungėjas). Išmatavimai: ø108 mm, aukštis 126 mm. Anglija.</p>
26.		<p>B315.00.LDV Užmaunamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10V – 30 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 247 mm. Anglija.</p>
27.		<p>B325.00.LDV Užmaunamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10V – 30 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 221 mm. Anglija.</p>

28.		<p>B55.00.LMV Užmaunamas LED švyturėlis. Mirksėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10V – 49V DC. Išmatavimai: ø148,5 mm, aukštis 257 mm. Anglija.</p>
29.		<p>B65.00.LMV Tas pats kaip B55.00.LMV tik švyturėlio ø149 mm ir aukštis 229 mm. Anglija.</p>
30.		<p>B95.00.LMV Tas pats kaip B55.00.LMV tik švyturėlio ø148 mm ir aukštis 285 mm. Anglija.</p>
31.		<p>B205.00.LDV Užmaunamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 9 V – 33 V DC. Išmatavimai: ø 149 mm, aukštis 294 mm. Anglija.</p>

32.		<p>B50.00 LMV Trimis varžtais tvirtinamas LED švyturėlis. Mirkėjimo dažnis 70 kartų per min. Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C. Maitinimo įtampa 10V – 49V DC. Išmatavimai: ø154 mm, aukštis 150 mm. Anglija.</p>
33.		<p>B60.00 LMV Tas pats kaip B50.00 LMV tik švyturėlio aukštis 122 mm.</p>
34.		<p>B70.00.LMV Tas pats kaip B50.00 LMV tik švyturėlio aukštis 188 mm.</p>
35.		<p>B80.00.LMV Tas pats kaip B50.00 LMV tik švyturėlio aukštis 164 mm.</p>
36.		<p>B90.00.LMV Tas pats kaip B50.00 LMV tik švyturėlio ø153,5 mm, o aukštis 178 mm.</p>

37.		<p>B160.00.LDV Trimis varžtais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 V – 30 V DC. Išmatavimai: \varnothing ? mm, aukštis 143 mm. Anglija.</p>
38.		<p>B200.00.LDV Trimis varžtais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 V – 30 V DC. Išmatavimai: \varnothing 154 mm, aukštis 201 mm. Anglija.</p>
39.		<p>B310.00.LDV Trimis varžtais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 V – 30 V DC. Išmatavimai: \varnothing 154 mm, aukštis 201 mm. Anglija.</p>
40.		<p>B320.00.LDV Trimis varžtais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 V – 30 V DC. Išmatavimai: \varnothing 153,5 mm, aukštis 126 mm. Anglija.</p>
41.		<p>B350.00.LMV Trimis varžtais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 V – 30 V DC. Išmatavimai: \varnothing 130 mm, aukštis 51,8 mm. Anglija.</p>
42.		<p>B350.05.LMV Trimis varžtais tvirtinamas LED švyturėlis. Maitinimo įtampa 10 V – 30 V DC. Išmatavimai: \varnothing 130 mm, aukštis 51,8 mm. Anglija.</p>